



RUSTIKKAMEN

IG+ CE



RUBNJAK GLATKI



Zidne ploče koje svojim prirodnim izgledom i detaljima upotpunjuju čitavu kolekciju Rustik kamena. Dostupne u nekoliko boja.

RUBNJAK GLATKI RAVNI 10000



RUBNJAK GLATKI RAVNI 21000



RUBNJAK GLATKI KUTNI 10000



RUBNJAK GLATKI KUTNI 21000



RUBNJAK GLATKI TEHNIČKI LIST

MODEL	RAVNI	KUTNI
DEBLJINA	4,0 – 4,5 cm	4,0 – 4,5 cm
DIMENZIJE	30 x 60 cm	29,50 x 39,50 cm
PAKIRANJE	paleta	paleta
TEŽINA PAKIRANJA	20,00 kg/kom	20,00 kg/m ²
EUROPALETA	20 kom	20 kom
TEŽINA EUROPALETE	400,00 kg	400,00 kg
POTROŠNJA LJEPILO	7 – 8 kg/m ²	10 kg/m ²
POTROŠNJA FUG MASE*	7 kg/m ²	9 kg/m ²

PODRUČJE PRIMJENE

Primjenjive su za privatnu i javnu namjenu, za pješačke zone, vrtne staze, terase, okućnice, područja oko bazena, zimske vrtove i stepenice. Ploče su namijenjene za pješački promet te za promet osobnih i laganih dostavnih vozila (pod uvjetom da se lijepe na armirano-betonsku podlogu)!

SIGURNOST

Ploče su protuklizne prema HRN EN 1339.

NJEGA I ODRŽAVANJE

Suho i mokro čišćenje.
Preporuča se upotreba mekih, a ne žičanih četki.

BOJA I POVRŠINA

Odstupanja u boji i površini ploča nastaju zbog korištenja prirodnih materijala (cementa, pijeska i sl.) i one se u proizvodnji ne mogu izbjeći. Bojane ploče sadrže željezo-oksidne pigmente otporne na vremenske i UV - utjecaje koji mogu podlijetati manjim razlikama u nijansama. Također, vremenski utjecaji mogu u maloj mjeri utjecati na promjenu boje i strukturu što ploči daje prirodni izgled i patinu. Taj efekt različitih boja ili struktura posebno će doći do izražaja na površinama od istih ploča koje su natkrivene (zaštićene od kiše, sunca, leda) ili nenatkrivene – direktno pod utjecajem atmosferskih prilika. Da bi se postigao prirodni izgled površina, potrebno je prilikom ugradnje ploča uzimati ploče s više otvorenih paleta naizmjenice. Zbog svega gore navedenog, razlikama u boji ili strukturi ploča nije narušena kvaliteta te razlike u boji i strukturi nisu osnova za podnošenje reklamacija!

CVJETANJE VAPNENCA

Ponekad se na površini ploča nakupe bijele mrlje – radi se o prirodnoj pojavi betona tzv. cvjetanju vapnenca. Bilo u obliku kiše ili kondenzacije, vlaga prodire u tijelo proizvoda i djelomično razgrađuje vapnenac. Tako se stvara otopina vapnenca u vodi koja prodire na površinu i dok voda isparava, vapnenac ostaje na površini i stvara bijele tragove, koji su privremeno otporni na ispiranje. One se u tehničkom postupku ne mogu izbjeći, a njihov intenzitet ovisi o vremenskim utjecajima (mrazu, kiši, snijegu, vjetru...). Vapnenac koji je „procvao“ na površini sve lakše i brže ispiru atmosferske prilike sve dok vremenom potpuno ne jenjava. Isto tako, moguće je čišćenje tih mrlja Specijaliziranim sredstvima. Cvjetanjem vapnenca nije narušena kvaliteta Rustik kamen proizvoda te stoga ne postoji ni osnova za podnošenje reklamacija.

PROMJENA BOJE

U pojedinim slučajevima, uslijed vremenskih i vanjskih utjecaja, može doći do blagih žutih odnosno smeđih obojenja površine. S obzirom na to da ne možemo utjecati na nastanak navedenih obojenja, ista ne podliježu reklamaciji.

REKLAMACIJE

Kupci su dužni prilikom preuzimanja naših proizvoda i prije ugradnje optički provjeriti kvalitetu i kvantitetu robe. Reklamaciju na ugrađene proizvode i preuzimanje dodatnih troškova podopolaganja ne možemo prihvatiti.

KARAKTERISTIKE

- > Otpornost na smrzavanje i sol za posipavanje
- > Otpornost na habanje i klizanje
- > Profilirane, neravne površine
- > Profilirani, neravni rubovi

GRAĐEVINSKO FIZIKALNE INFORMACIJE

Proizvod osim što je protuklizan ima i zadovoljavajuću otpornost na smrzavanje, habanje, čvrstoću i odgovarajuće dimenzije, a sve prema normi HRN EN 1339.

OTPORNOST NA SOL I SMRZAVANJE

Rustik kamen ispituje otpornost svih naših proizvoda na smrzavanje i sol po normama HRN EN 1338:2004, HRN EN 1339:2004 te HRN EN 1340:2004. Za odleđivanje površina smiju se koristiti sva sredstva pogodna za betonske proizvode (na bazi NaCl). Ostala sredstva na bazi sulfata mogu oštetiti površinu betonskih ploča.

PUKOTINE

U pojedinim slučajevima se na površini proizvoda mogu pojaviti pukotine koje nisu vidljive na suhom proizvodu, već samo na vlažnoj površini. Pukotine na površini ne umanjuju upotrebljivost proizvoda.

KOLIČINA NARUČENE ROBE

Preporuča se da prilikom naručivanja i kupovine naših proizvoda, kupite više komada nego što je potrebno, kako biste mogli zamijeniti ploče ukoliko se one mehanički oštete ili sl.

Rustik kamen d.o.o.

Sjedište: Ulica Ljudevita Posavskog 34, HR - 10 000 Zagreb / Ured i proizvodnja: Oreškovićeve 1a, HR - 10 010 Zagreb
OIB: 45393613024, tel: +385 (0)1 345 00 54, fax: +385 (0)1 345 00 95, e-mail: info@rustik-kamen.hr, www.rustik-kamen.hr