



BOJA MASE ZA FUGIRANJE:

Bež (za boju kamena 20300) / **Sivo-smeđa** (za boju kamena 21456, 21640 i 216A3)

MODEL	RAVNI	KUTNI
DEBLJINA	2 - 5 cm	2 - 5 cm
DIMENZIJE	razni oblici	razni oblici
PAKIRANJE	0,86 m ² (±3%)	1,00 m ¹ (±3%)
TEŽINA PAKIRANJA	38,00 kg (±5%)	22,50 kg (±5%)
EUROPALETA	24,00 m ²	32,00 m ¹
TEŽINA EUROPALETE	1000,00 kg	720,00 kg
POTROŠNJA LJEPILA	6 - 6,5 kg/m ²	2 kg/m ¹
POTROŠNJA FUG MASE	9 - 10 kg/m ²	2,5 kg/m ¹

OPIS MODELA: Dekorativni kamen Monte je model koji se odlično uklapa u svaki eksterijer. Nepravilni oblici i izražen reljef glavna su karakteristika modela Monte.

PODRUČJA PRIMJENE:

Primjenjiv je za privatnu i javnu namjenu:
> Interijeri: Zidovi u dnevnom boravku, blagovaonici, kuhinji, spavaćoj sobi, hodniku...
> Eksterijeri: Fasade, parapetni zidovi, potporni zidovi, ogradni zidovi, cokol...

KARAKTERISTIKE:

- > Lagan
- > Prozračan
- > Otpornost na vatru
- > Mala debljina
- > Otpornost na smrzavanje
- > Postojanost boje

SIGURNOST:

Prilikom postavljanja obloga obavezno je pridržavati se pravila struke i oblogu postavljati samo na strukturno stabilni zid, a sve upute možete naći u Rustik kamen tehničkom priručniku.*

GRAĐEVINSKE I FIZIKALNE INFORMACIJE:

Proizvod ima veliku otpornost na ekstremne termalne promjene te je tako primjenjiv u ekstremnim klimatskim uvjetima kao što su ekstremno visoke i niske temperature.

**NJEGA I ODRŽAVANJE:**

Proizvod se može čistiti na suho i mokro koristeći mekanu spužvu ili metlicu, a možete koristiti i blage detergente razrijeđene s vodom. Nikako ne koristiti žičanu četku i agresivna sredstva.

OTPORNOST NA SMRZAVANJE:

Proizvod je ispitan po normi HRN B.D.8.11 i zadovoljava uvjete 50 ciklusa smrzavanja/odmrzavanja te ne dolazi do ljuštenja, raspadanja i oštećenja.

CVJETANJE VAPNENCA:

Ponekad se na površini ploča nakupe bijele mrlje – radi se o prirodnoj pojavi betona tzv. cvjetanju vapnenca. Bilo u obliku kiše ili kondenzacije, vlaga prodire u tijelo proizvoda i djelomično razgrađuje vapnenac. Tako se stvara otopina vapnenca u vodi koja prodire na površinu i dok voda isparava, vapnenac ostaje na površini i stvara bijele tragove, koji su privremeno otporni na ispiranje. One se u tehničkom postupku ne mogu izbjeći, a njihov intenzitet ovisi o vremenskim utjecajima (mrazu, kiši, snijegu, vjetru...). Vapnenac koji je „procvao“ na površini sve lakše i brže ispiru atmosferske prilike sve dok vremenom potpuno ne jenjava. Isto tako, moguće je čišćenje tih mrlja specijaliziranim sredstvima. Cvjetanjem vapnenca nije narušena kvaliteta Rustik kamen proizvoda te stoga ne postoji ni osnova za podnošenje reklamacija.

PROMJENA BOJE:

Promjene temperature i vlage utječu na umjetni kamen u skladu sa proizvodnim procesom umjetnog kamena i postoji mogućnost manjih tamnijih sijenja koji su prirodni proces i kod prirodnog kamena. Preporuka je da prilikom narudžbe kamena naručite količine dovoljne za oblaganje svih površina koje planirate obložiti jer sjene na kamenu koji su prirodni proces od serije do serije mogu malo varirati. Prilikom ugradnje Rustik kamena koristite kamen iz više kutija ili paleta kako bi imali puno veće mogućnosti odabira oblika kamena i njegovo uklapanje kao i odabir kamen s više ili manje sjena. Ugrađivanje kamena na zid gdje imate ispred sebe veći broj kutija olakšava i ubrzava rad a površine koje su oblagane na ovaj način često estetski puno bolje izgledaju.

REKLAMACIJE:

Rustik kamen® ima garanciju 30 godina od datuma kupnje, ako se koristi na način i u skladu s uputama proizvođača. Garancija Rustik kamena® je ograničena na izvornog kupca i ne može se prenijeti na sljedećeg vlasnika. Rustik kamen će neispravne artikle zamijeniti bez naknade.

Rustik kamen® ne pokriva štetu uzrokovanu:

- > radom konstrukcije na koju je postavljen Rustik kamen®
- > kontaktom s kemijskim proizvodima ili bojama
- > promjenom boje uzrokovana zagađivačima zraka
- > prljavštinom ili oksidacijama

Garancija Rustik kamena® pokriva nedostatke u proizvodnji proizvoda. Garancija Rustik kamena® ne pokriva troškove uklanjanja i zamjene neispravnih proizvoda. Garancija Rustik kamena® neće biti valjana i proizvođač/prodavač neće biti odgovorni za probleme koji nastanu u slučaju kada korisnik ne slijedi upute za instalaciju i preporuke navedene u Rustik kamen® tehničkom priručniku* te ne upotrebljava preporučena ljepila i masu za fugiranje Rustik kamena®.

KOLIČINA NARUČENE ROBE:

Količina robe u pakiranju dostatna je ako se koristi fuga debljine 2,0-2,5 cm.

POSTAVLJANJE:

Detaljne upute za postavljanje Rustik kamen dekorativnih zidnih obloga možete pogledati u tehničkom priručniku na internetskim stranicama www.rustik-kamen.hr

*Kupac može preuzeti Rustik kamen tehnički priručnik prilikom kupnje Rustik kamen proizvoda ili na internetskim stranicama www.rustik-kamen.hr

Rustik kamen d.o.o.

Sjedište: Ulica Ljudevita Posavskog 34, HR - 10 000 Zagreb / Ured i proizvodnja: Oreškovićeve 1a, HR - 10 010 Zagreb
OIB: 45393613024, tel: +385 (0)1 345 00 54, fax: +385 (0)1 345 00 95, e-mail: info@rustik-kamen.hr, www.rustik-kamen.hr