



Izjava o svojstvima

Broj: 45393613024/ZO-13/14

Tip proizvoda: **ANTICO RAVNI**
(razred proizvodnje II)

1. Identifikacijska oznaka:	ZO-13					
2. Tip, serijski broj:	21230 42300 21640					
3. Namjeravana upotreba:	Zidne obloge					
4. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava:	Sustav 4					
5. Proizvođač:	VRŠI:		a) tvorničku kontrolu proizvodnje b) početno ispitivanje tipa			
6. Europska tehnička ocjena	/					
7. Deklarirana svojstva	HRN EN 771-5					
Dimenzije:	Duljina	mm	Razni oblici	Razni oblici	Razni oblici	
	Širina (debljina)	mm	20 – 45	20 – 45	20 – 45	
	Visina	mm	razni oblici	razni oblici	razni oblici	
	Dopušteno odstupanje	razred	±8	±8	±8	
	Dopušteno odstupanje	razred		D1		
Ravnost horizontalnih sljubnica:	mm		NPD			
Planparalelnost horizontalnih sljubnica:	mm		NPD			
Ravnost površina:	mm		NPD			
Obujamska masa:						
Neto obujamska masa u suhom stanju (srednja) :	kg/m ³	1232				
Tlačna čvrstoća (srednja vrijednost) $\sigma_{srednje}$:	N/mm ²	20,2				
Tlačna čvrstoća (karakteristična vrijednost) σ_{min} :	N/mm ²	19,8				
Kapilarna Vodoupojnost tijekom 10±0,2 mm:	kg/m ² s	1,83				
Vodoupojnost (srednja) :	%	16				
Trajnost proizvoda:	razred	F0				
Paropropusnost:		$\mu = 5/10$				
Ponašanje pri požaru:	razred	A1				
Širenje vlage:	mm/m	NPD				
Čvrstoća na savijanje (srednja vrijednost) $R_{tf, srednje}$:	N/mm ²	4,9				
Čvrstoća na savijanje (karakteristična vrijednost) $R_{tf, min}$:	N/mm ²	2,8				

Proizvodi Rustik kamena su ručno izrađeni te su mala odstupanja i nepravilnosti u boji i dimenzijama očekivana i kao takva specificirana.

Ovlašteni predstavnik:
Direktor

Potpisano u ime proizvođača:
Ivana Boljat Ilečić

Datum:
25.05.2014.

(5.) RUSTIK KAMEN d.o.o.
Ulica Ljudevita Posavskog 34
10000 Zagreb

Izjava o svojstvima

Broj:	45393613024/ZO-13/14
Tip proizvoda:	ANTICO KUTNI (razred proizvodnje II)

1. Identifikacijska oznaka:	ZO-13
2. Tip, serijski broj:	21230 42300 21640
3. Namjeravana upotreba:	Zidne obloge
4. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava:	Sustav 4
5. Proizvođač:	VRŠI: a) tvorničku kontrolu proizvodnje b) početno ispitivanje tipa
6. Europska tehnička ocjena	/

7. Deklarirana svojstva		HRN EN 771-5			
Dimenzije:	Duljina	mm	Razni oblici	Razni oblici	Razni oblici
	Širina (debljina)	mm	20 – 50	20 – 50	20 – 50
	Visina	mm	razni oblici	razni oblici	razni oblici
	Dopušteno odstupanje	razred	±8	±8	±8
Dopušteno odstupanje	razred		D1		
Ravnost horizontalnih sljubnica:		mm		NPD	
Planparalelnost horizontalnih sljubnica:		mm		NPD	
Ravnost površina:		mm		NPD	
Obujamska masa:					
Neto obujamska masa u suhom stanju (srednja) :		kg/m ³		1232	
Tlačna čvrstoća (srednja vrijednost) $\sigma_{srednje}$:		N/mm ²		20,2	
Tlačna čvrstoća (karakteristična vrijednost) σ_{min} :		N/mm ²		19,8	
Kapilarna Vodoupojnost tijekom 10±0,2 mm:		kg/m ² s		1,83	
Vodoupojnost (srednja) :		%		16	
Trajnost proizvoda:		razred		F0	
Paropropusnost:				$\mu = 5/10$	
Ponašanje pri požaru:		razred		A1	
Širenje vlage:		mm/m		NPD	
Čvrstoća na savijanje (srednja vrijednost) $R_{tf, srednje}$:		N/mm ²		4,9	
Čvrstoća na savijanje (karakteristična vrijednost) $R_{tf, min}$:		N/mm ²		2,8	

Proizvodi Rustik kamena su ručno izrađeni te su mala odstupanja i nepravilnosti u boji i dimenzijama očekivana i kao takva specificirana.

Ovlašteni predstavnik:
Direktor

Potpisano u ime proizvođača:
Ivana Boljat Ilečić

Datum:
25.05.2014.

(5.) RUSTIK KAMEN d.o.o.
Ulica Ljudevita Posavskog 34
10000 Zagreb

Rustik kamen d.o.o.

Sjedište: Ulica Ljudevita Posavskog 34, HR - 10 000 Zagreb / Ured i proizvodnja: Oreškovićeve 1a, HR - 10 010 Zagreb
OIB: 45393613024, tel: +385 (0)1 345 00 54, fax: +385 (0)1 345 00 95, e-mail: info@rustik-kamen.hr, www.rustik-kamen.hr