



Izjava o svojstvima

Broj: 45393613024/ZO-14/24

Tip proizvoda: **OPEKA URBAN RAVNI**
(razred proizvodnje II)

1. Identifikacijska oznaka:	ZO-14					
2. Tip, serijski broj:	30600	30700	40700	50600	50700	58116
3. Namjeravana upotreba:	Zidne obloge					
4. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava:	Sustav 4					
5. Proizvođač:	VRŠI:		a) tvorničku kontrolu proizvodnje b) početno ispitivanje tipa			
6. Europska tehnička ocjena	/					
7. Deklarirana svojstva						
Dimenzije:	Duljina	mm	210 - 220	210 - 210	210 - 210	
	Širina (debljina)	mm	20 - 25	20 - 25	20 - 25	
	Visina	mm	45 - 50	45 - 50	45 - 50	
	Dopušteno odstupanje	razred	±8	±8	±8	
	Dopušteno odstupanje	razred		D1		
					NORME	
Ravnost horizontalnih sljubnica:	mm			NPD		
Planparalelnost horizontalnih sljubnica:	mm			NPD		
Ravnost površina:	mm			NPD		
Neto obujamska masa u suhom stanju (srednja) :	kg/m ³			1220	HRN EN 772-13	
Tlačna čvrstoća (srednja vrijednost) $\sigma_{srednje}$:	N/mm ²			20,8	HRN EN 12390-3	
Vodupojnost:	%			16		
Toplinska provodljivost:	W/mK			0,358	HRN EN 12664	
Paropropusnost	μ			51	ISO 12572	
Ponašanje pri požaru:	razred			A1	HRN EN 13501-1	
Čvrstoća na savijanje:	N/mm ²			3,3	HRN EN 14617-2	
Čvrstoća na savijanje (nakon 25 ciklusa smrz./odmrz.):	N/mm ²			3,1	HRN EN 14617-2	

Proizvodi Rustik kamena su ručno izrađeni te su mala odstupanja i nepravilnosti u boji i dimenzijama očekivana i kao takva specificirana.

Ovlašteni predstavnik:
Direktor

Potpisano u ime proizvođača:
Ivana Boljat Ilečić

Datum:
30.12.2024.

(5.) RUSTIK KAMEN d.o.o.
Ulica Ljudevita Posavskog 34
10000 Zagreb

Izjava o svojstvima

Broj:	45393613024/ZO-14/24
Tip proizvoda:	OPEKA URBAN KUTNI (razred proizvodnje II)

1. Identifikacijska oznaka:	ZO-14					
2. Tip, serijski broj:	30600	30700	40700	50600	50700	58116
3. Namjeravana upotreba:	Zidne obloge					
4. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava:	Sustav 4					
5. Proizvođač:	VRŠI:	a) tvorničku kontrolu proizvodnje b) početno ispitivanje tipa				
6. Europska tehnička ocjena	/					
7. Deklarirana svojstva						
Dimenzije:	Duljina	mm	180 - 190 x 70 - 75	180 - 185 x 70 - 75	180 - 185 x 70 - 75	
	Širina (debljina)	mm	20 - 25	20 - 25	20 - 25	
	Visina	mm	45 - 50	45 - 50	45 - 50	
	Dopušteno odstupanje	razred	±8	±8	±8	
	Dopušteno odstupanje	razred			D1	
NORME						
Ravnost horizontalnih sljubnica:	mm			NPD		
Planparalelnost horizontalnih sljubnica:	mm			NPD		
Ravnost površina:	mm			NPD		
Neto obujamska masa u suhom stanju (srednja) :	kg/m ³			1220	HRN EN 772-13	
Tlačna čvrstoća (srednja vrijednost) $\sigma_{srednje}$:	N/mm ²			20,8	HRN EN 12390-3	
Vodupojnost:	%			16		
Toplinska provodljivost:	W/mK			0,358	HRN EN 12664	
Paropropusnost	μ			51	ISO 12572	
Ponašanje pri požaru:	razred			A1	HRN EN 13501-1	
Čvrstoća na savijanje:	N/mm ²			3,3	HRN EN 14617-2	
Čvrstoća na savijanje (nakon 25 ciklusa smrz./odmrz.):	N/mm ²			3,1	HRN EN 14617-2	
Proizvodi Rustik kamena su ručno izrađeni te su mala odstupanja i nepravilnosti u boji i dimenzijama očekivana i kao takva specificirana.						

Ovlašteni predstavnik:
Direktor

Potpisano u ime proizvođača:
Ivana Boljat Ilečić

Datum:
30.12.2024.

(5.) RUSTIK KAMEN d.o.o.
Ulica Ljudevita Posavskog 34
10000 Zagreb

Rustik kamen d.o.o.

Sjedište: Ulica Ljudevita Posavskog 34, HR - 10 000 Zagreb / Ured i proizvodnja: Oreškovićeve 1a, HR - 10 010 Zagreb
OIB: 45393613024, tel: +385 (0)1 345 00 54, fax: +385 (0)1 345 00 95, e-mail: info@rustik-kamen.hr, www.rustik-kamen.hr