



## Izjava o svojstvima

Broj: 45393613024/ZO-11/24

Tip proizvoda: **QUICK LARGE RAVNI**  
(razred proizvodnje II)

<b>1. Identifikacijska oznaka:</b>	ZO-11					
<b>2. Tip, serijski broj:</b>	21236 21640 21460 30700					
<b>3. Namjeravana upotreba:</b>	Zidne obloge					
<b>4. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava:</b>	Sustav 4					
<b>5. Proizvođač:</b>	VRŠI:		a) tvorničku kontrolu proizvodnje b) početno ispitivanje tipa			
<b>6. Europska tehnička ocjena</b>	/					
<b>7. Deklarirana svojstva</b>						
Dimenzije:	Duljina	mm	200 - 500	200 - 500	200 - 500	
	Širina (debljina)	mm	20 - 50	20 - 50	20 - 50	
	Visina	mm	120	120	120	
	Dopušteno odstupanje	razred	±8	±8	±8	
	Dopušteno odstupanje	razred		D1		
NORME						
Ravnost horizontalnih sljubnica:	mm			NPD		
Planparalelnost horizontalnih sljubnica:	mm			NPD		
Ravnost površina:	mm			NPD		
Neto obujamska masa u suhom stanju (srednja) :	kg/m <sup>3</sup>			1220		HRN EN 772-13
Tlačna čvrstoća (srednja vrijednost) $\sigma_{srednje}$ :	N/mm <sup>2</sup>			20,8		HRN EN 12390-3
Vodupojnost:	%			16		
Toplinska provodljivost:	W/mK			0,358		HRN EN 12664
Paropropusnost	$\mu$			51		ISO 12572
Ponašanje pri požaru:	razred			A1		HRN EN 13501-1
Čvrstoća na savijanje:	N/mm <sup>2</sup>			3,3		HRN EN 14617-2
Čvrstoća na savijanje (nakon 25 ciklusa smrz./odmrz.):	N/mm <sup>2</sup>			3,1		HRN EN 14617-2

Proizvodi Rustik kamena su ručno izrađeni te su mala odstupanja i nepravilnosti u boji i dimenzijama očekivana i kao takva specificirana.

Ovlašteni predstavnik:  
Direktor

Potpisano u ime proizvođača:  
Ivana Boljat Ilečić

Datum:  
30.12.2024.

(5.) RUSTIK KAMEN d.o.o.  
Ulica Ljudevita Posavskog 34  
10000 Zagreb

# Izjava o svojstvima

Broj:	45393613024/ZO-11/24
Tip proizvoda:	<b>QUICK LARGE KUTNI</b> (razred proizvodnje II)

1. Identifikacijska oznaka:	ZO-11
2. Tip, serijski broj:	21236 21640 21460 30700
3. Namjeravana upotreba:	Zidne obloge
4. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava:	Sustav 4
5. Proizvođač:	VRŠI: a) tvorničku kontrolu proizvodnje b) početno ispitivanje tipa
6. Europska tehnička ocjena	/
<b>7. Deklarirana svojstva</b>	
Dimenzije:	Duljina mm 150 - 250 x 70 150 - 250 x 70 150 - 250 x 70 Širina (debljina) mm 20 - 50 20 - 50 20 - 50 Visina mm 120 120 120 Dopušteno odstupanje razred ±8 ±8 ±8 Dopušteno odstupanje razred D1
NORME	
Ravnost horizontalnih sljubnica:	mm NPD
Planparalelnost horizontalnih sljubnica:	mm NPD
Ravnost površina:	mm NPD
Neto obujamska masa u suhom stanju (srednja) :	kg/m <sup>3</sup> 1220 HRN EN 772-13
Tlačna čvrstoća (srednja vrijednost)σ <sub>srednje</sub> :	N/mm <sup>2</sup> 20,8 HRN EN 12390-3
Vodoupojnost:	% 16
Toplinska provodljivost:	W/mK 0,358 HRN EN 12664
Paropropusnost	μ 51 ISO 12572
Ponašanje pri požaru:	razred A1 HRN EN 13501-1
Čvrstoća na savijanje:	N/mm <sup>2</sup> 3,3 HRN EN 14617-2
Čvrstoća na savijanje (nakon 25 ciklusa smrz./odmrz.):	N/mm <sup>2</sup> 3,1 HRN EN 14617-2
Proizvodi Rustik kamena su ručno izrađeni te su mala odstupanja i nepravilnosti u boji i dimenzijama očekivana i kao takva specificirana.	

Ovlašteni predstavnik:  
Direktor

Potpisano u ime proizvođača:  
Ivana Boljat Ilečić

Datum:  
30.12.2024.

(5.) RUSTIK KAMEN d.o.o.  
Ulica Ljudevita Posavskog 34  
10000 Zagreb

## Rustik kamen d.o.o.

Sjedište: Ulica Ljudevita Posavskog 34, HR - 10 000 Zagreb / Ured i proizvodnja: Oreškovićeve 1a, HR - 10 010 Zagreb  
OIB: 45393613024, tel: +385 (0)1 345 00 54, fax: +385 (0)1 345 00 95, e-mail: info@rustik-kamen.hr, www.rustik-kamen.hr