



Izjava o svojstvima

Broj: 45393613024/ZO-10/24

Tip proizvoda: **QUICK LEDGE RAVNI**
(razred proizvodnje II)

1. Identifikacijska oznaka:	ZO-10				
2. Tip, serijski broj:	30700 42236				
3. Namjeravana upotreba:	Zidne obloge				
4. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava:	Sustav 4				
5. Proizvođač:	VRŠI:	a) tvorničku kontrolu proizvodnje b) početno ispitivanje tipa			
6. Europska tehnička ocjena	/				
7. Deklarirana svojstva					
Dimenzije:	Duljina	mm	200 - 500	200 - 500	200 - 500
	Širina (debljina)	mm	20 - 50	20 - 50	20 - 50
	Visina	mm	100	100	100
	Dopušteno odstupanje	razred	±8	±8	±8
	Dopušteno odstupanje	razred		D1	
NORME					
Ravnost horizontalnih sljubnica:	mm		NPD		
Planparalelnost horizontalnih sljubnica:	mm		NPD		
Ravnost površina:	mm		NPD		
Neto obujamska masa u suhom stanju (srednja) :	kg/m ³		1220		HRN EN 772-13
Tlačna čvrstoća (srednja vrijednost) $\sigma_{srednje}$:	N/mm ²		20,8		HRN EN 12390-3
Vodupojnost:	%		16		
Toplinska provodljivost:	W/mK		0,358		HRN EN 12664
Paropropusnost	μ		51		ISO 12572
Ponašanje pri požaru:	razred		A1		HRN EN 13501-1
Čvrstoća na savijanje:	N/mm ²		3,3		HRN EN 14617-2
Čvrstoća na savijanje (nakon 25 ciklusa smrz./odmrz.):	N/mm ²		3,1		HRN EN 14617-2

Proizvodi Rustik kamena su ručno izrađeni te su mala odstupanja i nepravilnosti u boji i dimenzijama očekivana i kao takva specificirana.

Ovlašteni predstavnik:
Direktor

Potpisano u ime proizvođača:
Ivana Boljat Ilečić

Datum:
30.12.2024.

(5.) RUSTIK KAMEN d.o.o.
Ulica Ljudevita Posavskog 34
10000 Zagreb

Izjava o svojstvima

Broj:	45393613024/ZO-10/24
Tip proizvoda:	QUICK LEDGE KUTNI (razred proizvodnje II)

1. Identifikacijska oznaka:	ZO-10
2. Tip, serijski broj:	30700 42236
3. Namjeravana upotreba:	Zidne obloge
4. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava:	Sustav 4
5. Proizvođač:	VRŠI: a) tvorničku kontrolu proizvodnje b) početno ispitivanje tipa
6. Europska tehnička ocjena	/
7. Deklarirana svojstva	
Dimenzije:	Duljina mm 150 - 250 x 70 Širina (debljina) mm 20 - 50 Visina mm 100 Dopušteno odstupanje razred ±8 Dopušteno odstupanje razred D1
NORME	
Ravnost horizontalnih sljubnica:	mm NPD
Planparalelnost horizontalnih sljubnica:	mm NPD
Ravnost površina:	mm NPD
Neto obujamska masa u suhom stanju (srednja) :	kg/m ³ 1220 HRN EN 772-13
Tlačna čvrstoća (srednja vrijednost)σ _{srednje} :	N/mm ² 20,8 HRN EN 12390-3
Vodoupojnost:	% 16
Toplinska provodljivost:	W/mK 0,358 HRN EN 12664
Paropropusnost	μ 51 ISO 12572
Ponašanje pri požaru:	razred A1 HRN EN 13501-1
Čvrstoća na savijanje:	N/mm ² 3,3 HRN EN 14617-2
Čvrstoća na savijanje (nakon 25 ciklusa smrz./odmrz.):	N/mm ² 3,1 HRN EN 14617-2
Proizvodi Rustik kamena su ručno izrađeni te su mala odstupanja i nepravilnosti u boji i dimenzijama očekivana i kao takva specificirana.	

Ovlašteni predstavnik:
Direktor

Potpisano u ime proizvođača:
Ivana Boljat Ilečić

Datum:
30.12.2024.

(5.) RUSTIK KAMEN d.o.o.
Ulica Ljudevita Posavskog 34
10000 Zagreb

Rustik kamen d.o.o.

Sjedište: Ulica Ljudevita Posavskog 34, HR - 10 000 Zagreb / Ured i proizvodnja: Oreškovićeve 1a, HR - 10 010 Zagreb
OIB: 45393613024, tel: +385 (0)1 345 00 54, fax: +385 (0)1 345 00 95, e-mail: info@rustik-kamen.hr, www.rustik-kamen.hr