

RUSTIK SEAL

TEKUĆI PAROPROPUSNI PREMAZ ZA ZAŠTITU I IMPREGNACIJU BETONA, PRIRODNOG I DEKORATIVNOG KAMENA

Dubinski štiti porozne površine od vode, ulja i mrlja te olakšava čišćenje. Ne stvara film, bezbojan nakon sušenja, ne žuti, pojačava prirodni ton podloge.

PAKIRANJE: 1L / 5L



OPIS:

RUSTIK SEAL je proizvod s namjenom dubinske i zaštitne barijere poroznih površina kao što su beton, prirodni i dekorativni kamen. Nakon nanošenja stvara vodoodbojnu, uljeodbojnu, paropropusnu površinu koja je otporna na mrlje i jednostavna za čišćenje. Bezbojan je nakon sušenja, podiže intenzitet boje i ne izaziva žutilo. Proizvod je vodena emulzija bez organskih otapala, bazirana na smjesi silana, siloksana i C6 fluorida. Konačna stvojtva postiže 3-4 dana nakon nanošenja.

PREDNOSTI:

- › Sprječava prodor tekućina na bazi vode i ulja
- › Ograničava pojavu eflorescencije
- › Ograničava pojavu plijesni
- › Omogućava lakše čišćenje tretiranih površina
- › Paropropustan, ne stvara film
- › Nevidljiv nakon sušenja
- › UV otporan (ne izaziva žutilo)
- › Laka aplikacija na vertikalne i horizontalne, unutarnje i vanjske površine
- › Neškodljiv i netoksičan

UPUTE ZA PRIMJENU:

Površina koja se tretira mora biti suha, bez labavih dijelova, čista, bez mrlja i prašine. Prije upotrebe potrebno je dobro protresti kanticu. RUSTIK SEAL se ne razrjeđuje. Nanosite ga četkom, valjkom ili pumpom niskog pritiska. Površina se tretira do zasićenja. Na vertikalne površine proizvod nanosite od dolje prema gore. Vrijeme sušenja iznosi 24 sata (bez kiše), a potpuna zaštita se postiže nakon 3 do 4 dana. Ne nanositi pri visokim temperaturama i na jakom suncu. Nanositi u adekvatno ventiliranim prostorima. Nije potrebna nikakva zaštitna odjeća za kožu ili ruke. U slučaju da postoji mogućnost prskanja, nosite zaštitne naočale.



KARAKTERISTIKE:

ZNAČAJKA	SVOJSTVO
FIZIKALNO STANJE PRI 20 °C	tekućina
BOJA	mliječno žuto-bijela
MIRIS	bez mirisa
GUSTOĆA	1,0 kg/l
TOPIVOST U VODI	potpuno topiv
POTROŠNJA	150 — 250 ml/m ² (ovisno o upojnosti podloge)

TRAJNOST I SKLADIŠTENJE:

Proizvod skladištite na tamnom i suhom mjestu. Ne skladištiti na temperaturama ispod 5°C i iznad 35 °C.

U originalnom pakiranju i pravilno skladišten, proizvod čuva svoje karakteristike 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

UPOZORENJA:

Odmah nakon završetka radova alat očistite čistom vodom. Karakteristike navedene u ovom tehničkom listu temeljene su na laboratorijskim testiranjima. Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu RUSTIK SEAL proizvoda temeljeni su na dosadašnjem iskustvu i znanju uz uvjet da je proizvod adekvatno skladišten i korišten u skladu s uputama.

NAPOMENA:

Površine je potrebno ponovno tretirati svake dvije godine, ovisno o frekvenciji habanja površine.