




21000



40000



MODEL	25x50	30x50	35x50	40x50	45x50
DEBLJINA	5,0 cm	5,0 cm	5,0 cm	5,0 cm	5,0 cm
DIMENZIJE	25 x 50 cm	30 x 50 cm	35 x 50 cm	40 x 50 cm	45 x 50 cm
TEŽINA	16,00 kg/kom	19,00 kg/kom	22,00 kg/kom	23,00 kg/kom	27,00 kg/kom
PAKIRANJE	paleta	paleta	paleta	paleta	paleta
EUROPALETA	60 kom	60 kom	52 kom	48 kom	44 kom
TEŽINA PALETE	960,00 kg	1140,00 kg	1144,00 kg	1104,00 kg	1188,00 kg
POTROŠNJA LJEPILA	8 kg/m ²	8 kg/m ²	8 kg/m ²	8 kg/m ²	8 kg/m ²
POTROŠNJA FUG MASE	4 kg/m ²	4 kg/m ²	4 kg/m ²	4 kg/m ²	4 kg/m ²

OPIS MODELA: Ploče koje svojim prirodnim izgledom i detaljima upotpunjuju čitavu kolekciju Rustik kamena. Dostupne u nekoliko boja.

PODRUČJA PRIMJENE:

Primjenjiv je za privatnu i javnu namjenu:
 › Zidovi ograda, parapeta...

KARAKTERISTIKE:

- › Lagan
- › Prozračan
- › Otpornost na smrzavanje
- › Postojanost boje
- › Otpornost na vatru

SIGURNOST:

Prilikom postavljanja obloga obavezno je pridržavati se pravila struke i oblogu postavljati samo na strukturno stabilni zid, a sve upute možete naći u Rustik kamen tehničkom priručniku.*

GRAĐEVINSKE I FIZIKALNE INFORMACIJE:

Proizvod ima veliku otpornost na ekstremne termalne promjene te je tako primjenjiv u ekstremnim klimatskim uvjetima kao što su ekstremno visoke i niske temperature.

**NJEGA I ODRŽAVANJE:**

Proizvod se može čistiti na suho i mokro koristeći mekanu spužvu ili metlicu, a možete koristiti i blage detergente razrijeđene s vodom. Nikako ne koristiti žičanu četku i agresivna sredstva.

OTPORNOST NA SMRZAVANJE:

Proizvod je ispitan po normi HRN B.D.8.11 i zadovoljava uvjete 50 ciklusa smrzavanja/odmrzavanja te ne dolazi do ljuštenja, raspadanja i oštećenja.

BOJA:

Manja odstupanja u boji podnih obloga posljedica su uporabe prirodnih sirovina i prirodnog načina sušenja te se ne mogu u potpunosti izbjeći; moguće su sitne razlike u nijansama. Nakon ugradnje proizvodi mogu poprimiti dodatnu patinu koju uzrokuju atmosferski utjecaji, što proizvodu tijekom vremena daje prirodniji i rustikalniji izgled. Proizvodi koji dulje stoje na paletama i izloženi su promjenama temperature, kiši ili snijegu mogu, zbog kondenzacije vlage između ploča, razviti tamnije mrlje nastale kemijskom reakcijom mineralnih sastojaka prisutnih u prirodnim sirovinama (betona). Nakon ugradnje navedene površinske promjene djelomično izbljedu, ali mogu ostati vidljive razlike u nijansama između elemenata ugrađenih u različito vrijeme. Preporučujemo da proizvode ugrađujete što je prije moguće nakon isporuke kako biste smanjili rizik od pojave tamnih mrlja uzrokovanih kondenzacijom vlage između ploča koje dugo stoje jedna na drugoj. Takve promjene ne utječu na funkcionalnu kvalitetu proizvoda i ne predstavljaju osnovu za reklamaciju.

CVJETANJE VAPNENCA:

Ponekad se na površini ploča nakupe bijele mrlje – radi se o prirodnoj pojavi betona tzv. cvjetanju vapnenca. Bilo u obliku kiše ili kondenzacije, vlaga prodire u tijelo proizvoda i djelomično razgrađuje vapnenac. Tako se stvara otopina vapnenca u vodi koja prodire na površinu i dok voda isparava, vapnenac ostaje na površini i stvara bijele tragove, koji su privremeno otporni na ispiranje. One se u tehničkom postupku ne mogu izbjeći, a njihov intenzitet ovisi o vremenskim utjecajima (mrazu, kiši, snijegu, vjetru...). Vapnenac koji je „procvao“ na površini sve lakše i brže ispiru atmosferske prilike sve dok vremenom potpuno ne jenjava. Isto tako, moguće je čišćenje tih mrlja specijaliziranim sredstvima. Cvjetanjem vapnenca nije narušena kvaliteta Rustik kamen proizvoda te stoga ne postoji ni osnova za podnošenje reklamacija.

REKLAMACIJE:

Rustik kamen® ima garanciju 30 godina od datuma kupnje, ako se koristi na način i u skladu s uputama proizvođača. Garancija Rustik kamena® je ograničena na izvornog kupca i ne može se prenijeti na sljedećeg vlasnika. Rustik kamen će neispravne artikle zamijeniti bez naknade.

Rustik kamen® ne pokriva štetu uzrokovanu:

- > radom konstrukcije na koju je postavljen Rustik kamen®
- > kontaktom s kemijskim proizvodima ili bojama
- > promjenom boje uzrokovana zagađivačima zraka
- > prljavštinom ili oksidacijama

Garancija Rustik kamena® pokriva nedostatke u proizvodnji proizvoda. Garancija Rustik kamena® ne pokriva troškove uklanjanja i zamjene neispravnih proizvoda. Garancija Rustik kamena® neće biti valjana i proizvođač/prodavač neće biti odgovorni za probleme koji nastanu u slučaju kada korisnik ne slijedi upute za instalaciju i preporuke navedene u Rustik kamen® tehničkom priručniku* te ne upotrebljava preporučena ljepila i masu za fugiranje Rustik kamena®.

KOLIČINA NARUČENE ROBE:

Preporuča se da prilikom naručivanja i kupovine naših proizvoda, kupite više komada nego što je potrebno, kako bi mogli zamijeniti ploče ako se one mehanički oštete ili sl.

POSTAVLJANJE:

Detaljne upute za postavljanje Rustik kamen dekorativnih zidnih obloga možete pogledati u tehničkom priručniku na internetskim stranicama www.rustik-kamen.hr

**Kupac može preuzeti Rustik kamen tehnički priručnik prilikom kupnje Rustik kamen proizvoda ili na internetskim stranicama www.rustik-kamen.hr*

Rustik kamen d.o.o.

Sjedište: Ulica Ljudevita Posavskog 34, HR - 10 000 Zagreb / Ured i proizvodnja: Oreškovićeve 1a, HR - 10 010 Zagreb
OIB: 45393613024, tel: +385 (0)1 345 00 54, fax: +385 (0)1 345 00 95, e-mail: info@rustik-kamen.hr, www.rustik-kamen.hr