

RUBNJAK ZA OPLOČNIKE

RUSTIKAMEN

21000



40000



MODEL

DEBLJINA	9,5 - 10 cm
DIMENZIJE	60 x 7 cm
BOJE	bež, siva
PAKIRANJE	paleta
TEŽINA PAKIRANJA	9,00 kg/kom
EUROPALETA	60,00 kom
TEŽINA PALETE	540,00 kg
POTROŠNJA LJEPILA	-
POTROŠNJA FUG MASE	-

OPIS MODELA: Betonski rubnjaci koji u kombinaciji sa Rustik kamen podnim oblogama čine zaokruženu cjelinu svakog dvorišta.

PODRUČJE PRIMJENE:

Primjenjive su za privatnu i javnu namjenu, za pješačke zone, vrtno staze, terase, okućnice, područja oko bazena, zimske vrtove i stepenice. Ploče su namijenjene za pješački promet te za promet osobnih i laganih dostavnih vozila (pod uvjetom da se lijepe na armirano-betonsku podlogu).

SIGURNOST:

Ploče su protuklizne prema HRN EN 1339.

KARAKTERISTIKE:

- > Otpornost na smrzavanje i sol za posipavanje (na bazi NaCl)
- > Otpornost na habanje i klizanje
- > Profilirane, neravne površine
- > Profilirani, neravni rubovi
- > Zbog svoje visoke toplinske mase, betonski podovi su idealni za zagrijavanje podnim grijanjem. Beton osigurava brzo vrijeme zagrijavanja i dobro zadržava toplinu, što zagrijani beton čini odličnom opcijom za poboljšanje udobnosti i topline doma.

Rustik kamen d.o.o.

Sjedište: Ulica Ljudevita Posavskog 34, HR - 10 000 Zagreb / Ured i proizvodnja: Oreškovićeve 1a, HR - 10 010 Zagreb
OIB: 45393613024, tel: +385 (0)1 345 00 54, fax: +385 (0)1 345 00 95, e-mail: info@rustik-kamen.hr, www.rustik-kamen.hr



RUBNJAK ZA OPLOČNIKE

RUSTIKAMEN

GRAĐEVINSKO FIZIKALNE INFORMACIJE:

Proizvod osim što je protuklizan ima i zadovoljavajuću otpornost na smrzavanje, habanje, čvrstoću i odgovarajuće dimenzije, a sve prema normi HRN EN 1339.

NJEGA I ODRŽAVANJE:

Suho i mokro čišćenje. Preporuča se upotreba mekih, a ne žičanih četki.

OTPORNOST NA SOL I SMRZAVANJE:

Rustik kamen ispituje otpornost svih naših proizvoda na smrzavanje i sol po normama HRN EN 1338:2004, HRN EN 1339:2004 te HRN EN 1340:2004. Za određivanje površina smiju se koristiti sva sredstva pogodna za betonske proizvode (na bazi NaCl). Ostala sredstva na bazi sulfata mogu oštetiti površinu betonskih ploča.

BOJA:

Manja odstupanja u boji podnih obloga posljedica su uporabe prirodnih sirovina i prirodnog načina sušenja te se ne mogu u potpunosti izbjeći; moguće su sitne razlike u nijansama. Nakon ugradnje proizvodi mogu poprimiti dodatnu patinu koju uzrokuju atmosferski utjecaji, što proizvodu tijekom vremena daje prirodniji i rustikalniji izgled. Proizvodi koji dulje stoje na paletama i izloženi su promjenama temperature, kiši ili snijegu mogu, zbog kondenzacije vlage između ploča, razviti tamnije mrlje nastale kemijskom reakcijom mineralnih sastojaka prisutnih u prirodnim sirovinama (betona). Nakon ugradnje navedene površinske promjene djelomično izbljede, ali mogu ostati vidljive razlike u nijansama između elemenata ugrađenih u različito vrijeme. Preporučujemo da proizvode ugrađujete što je prije moguće nakon isporuke kako biste smanjili rizik od pojave tamnih mrlja uzrokovanih kondenzacijom vlage između ploča koje dugo stoje jedna na drugoj. Takve promjene ne utječu na funkcionalnu kvalitetu proizvoda i ne predstavljaju osnovu za reklamaciju.

CVJETANJE VAPNENCA:

Ponekad se na površini ploča nakupe bijele mrlje – radi se o prirodnoj pojavi betona tzv. cvjetanju vapnenca. Bilo u obliku kiše ili kondenzacije, vlaga prodire u tijelo proizvoda i djelomično razgrađuje vapnenac. Tako se stvara otopina vapnenca u vodi koja prodire na površinu i dok voda isparava, vapnenac ostaje na površini i stvara bijele tragove, koji su privremeno otporni na ispiranje. One se u tehničkom postupku ne mogu izbjeći, a njihov intenzitet ovisi o vremenskim utjecajima (mrazu, kiši, snijegu, vjetru...). Vapnenac koji je „procvao“ na površini sve lakše i brže ispiru atmosferske prilike sve dok vremenom potpuno ne jenjava. Isto tako, moguće je čišćenje tih mrlja Specijaliziranim sredstvima. Cvjetanjem vapnenca nije narušena kvaliteta Rustik kamen proizvoda te stoga ne postoji ni osnova za podnošenje reklamacija.

PUKOTINE:

U pojedinim slučajevima se na površini proizvoda mogu pojaviti pukotine koje nisu vidljive na suhom proizvodu, već samo na vlažnoj površini. Pukotine na površini ne umanjuju upotrebljivost proizvoda.

KOLIČINA NARUČENE ROBE:

Preporuča se da prilikom naručivanja i kupovine naših proizvoda, kupite više komada nego što je potrebno, kako biste mogli zamijeniti ploče ukoliko se one mehanički oštete ili sl.

REKLAMACIJE:

Kupci su dužni prilikom preuzimanja naših proizvoda i prije ugradnje optički provjeriti kvalitetu i kvantitetu robe. Reklamaciju na ugrađene proizvode i preuzimanje dodatnih troškova podopolaganja ne možemo prihvatiti.

Kupac može preuzeti Rustik kamen tehnički priručnik prilikom kupnje Rustik kamen proizvoda ili na internetskim stranicama www.rustik-kamen.hr

NAPOMENA:

Isporuka pojedinačnih elemenata nije moguća!

Rustik kamen d.o.o.

Sjedište: Ulica Ljudevita Posavskog 34, HR - 10 000 Zagreb / Ured i proizvodnja: Oreškovićeve 1a, HR - 10 010 Zagreb
OIB: 45393613024, tel: +385 (0)1 345 00 54, fax: +385 (0)1 345 00 95, e-mail: info@rustik-kamen.hr, www.rustik-kamen.hr